



Soportes oscilantes

AD-C



N.º de pieza	Tipo	G [N]		cd [N/mm]	A	B	D	øE	K	□S	Peso [kg]	Estructura del material
		K=2	K=3									
07 101 001	AD-C 18	150	120	23	100	50	55 ⁰ _{-0.3}	13 ⁰ _{-0.2}	40 × 20	18	0.8	Construcción soldada de acero, perfil de aluminio, pintado en azul.
07 101 002	AD-C 27	300	240	31	120	60	65 ⁰ _{-0.3}	16 ^{+0.5} _{-0.3}	55 × 34	27	1.6	
07 101 003	AD-C 38	600	500	45	160	80	90 ⁰ _{-0.3}	20 ^{+0.5} _{-0.2}	70 × 50	38	3.7	
07 101 004	AD-C 45	1 200	1 000	50	200	100	110 ⁰ _{-0.3}	24 ^{+0.5} _{-0.2}	80 × 40	45	6.1	

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.
 G = carga máxima en N por elemento o balancín, por aceleraciones mayores K, consultar página 7.26.
 cd = valor dinámico del muelle por ángulos de oscilación $\alpha \pm 5^\circ$ en el rango de velocidad de $n_s = 300 - 600 \text{ min}^{-1}$
 AD-C para la conexión central.