

Soportes oscilantes

AD-P / AD-PV

N.º de pieza	Tipo	G [N]		cd [N/mm]	A	B	B1	C	D	E	øF	H	K	Peso [kg]	Estructura del material
		K=2	K=3												
07 111 001	AD-P 18	150	120	23	100	62	–	5	60	85	9	35	40 × 20	1.2	Piezas de acero, pintadas de azul. Piezas interiores análogas al tipo AU.
07 121 001	AD-PV 18	150	120	23	100	–	68	5	60	85	9	35	40 × 20	1.2	
07 111 002	AD-P 27	300	240	31	120	73	–	5	80	110	11.5	45	55 × 34	2.3	
07 121 002	AD-PV 27	300	240	31	120	–	80	5	80	110	11.5	45	55 × 34	2.3	
07 111 003	AD-P 38	600	500	45	160	95	–	6	100	140	14	60	70 × 50	5.0	
07 121 003	AD-PV 38	600	500	45	160	–	104	6	100	140	14	60	70 × 50	5.0	
07 111 004	AD-P 45	1200	1000	50	200	120	–	8	130	180	18	70	80 × 40	8.5	
07 121 004	AD-PV 45	1200	1000	50	200	–	132	8	130	180	18	70	80 × 40	8.2	
07 111 005	AD-P 50	1800	1500	56	250	145	–	10	140	190	18	80	90 × 50	12.7	
07 121 005	AD-PV 50	1800	1500	56	250	–	160	10	140	190	18	80	90 × 50	12.7	

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.
 G = carga máxima en N por elemento o balancín, por aceleraciones mayores K, consultar página 7.26.
 cd = valor dinámico del muelle por ángulos de oscilación $\alpha \pm 5^\circ$ en el rango de velocidad de $n_s = 300\text{--}600\text{ min}^{-1}$
 AD-P para la fijación de la brida.
 AD-PV para la fijación de la brida con brida invertida.