

MVE GAMA ESTÁNDAR



MVE-DC CORRIENTE CONTINUA – 3000 rpm

II 3D Temp. Class: ● 100 °C

Wm (kgcm)	Modelo	rpm	Fuerza centrífuga (kg)	Peso (kg)	ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			
					Potencia de entrada (kW)	Corriente nominal A max	Pressacavo	
1,0	MVE 50/3N-10A0-12V	3.000	50	4,4	0,08	6,60	M16	●
1,0	MVE 50/3N-10A0-24V	3.000	50	4,4	0,08	3,30	M16	●
1,1	MVE 120/3N-23A0-12V	3.000	117	7,2	0,12	9,50	M20	●
1,1	MVE 120/3N-23A0-24V	3.000	117	7,2	0,12	4,80	M20	●
4,2	MVE 200/3N-23A0-12V	3.000	200	6,5	0,16	13,30	M20	●
4,2	MVE 200/3N-23A0-24V	3.000	200	6,5	0,16	6,70	M20	●
10,4	MVE 500/3N-40A0-24V	3.000	530	15,8	0,26	11,00	M20	●
22,4	MVE 1500/3N-50A0-24V	3.000	1.616	23	0,52	21,50	M20	●

TAMAÑO 23A0



TAMAÑO 40A0



TAMAÑO 50A0



Para convertir kg en Newton: $N = 9.81 \cdot kg$



- » II3D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas (Zona 22) - Directiva 2014/34/UE
- » Cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad
- » EN 60079-0, EN 60079-31